

●シリーズ・機能一覧

シリーズ名・タイプ名			TP内蔵モーター + ブレーキパック	スピード コントロール モーター	ブラシレスモーター				αSTEP		ステッピング モーター		
			SB50W	DSC	BMU	BLE2/BLE RS-485通信	BXII	BLV	BLH RS-485通信/ デジタル タイプ	AR 位置決め 機能内蔵	AZ*3 位置決め機能内蔵 /RS-485通信付き パルス列入力	RKII	PKP/ CVD RS-485通信
条件に達したら信号を I/Oで出力 モーターは停止	アラーム	モーターロック/ 過負荷	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		過速度	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		位置偏差過大				●				●	●		
		モーター過熱	●	●							●		
		ドライバ過熱			●	●	●	●	●	●	●	●	●
条件に達したら信号を I/Oで出力 モーターは運転継続	ワーニング/ インフォ メーション	モーターロック/ 過負荷	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		過速度			●				●	●	●		
		位置偏差過大				●				●	●	●	
		積算負荷								●	●		
		モーター過熱									●		
		ドライバ過熱				●		●	●	●	●	●	●
		走行距離 積算走行距離				●*1			●		●		●
運転中、モーターの 状態を数値または I/Oで出力	モニタ	トルク/負荷		●	●	●	●	●	●	●			
		速度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*2	
		位置				●				●	●	●*2	
		積算負荷								●	●		
		モーター温度								●	●		
		ドライバ温度				●*1					●	●	
		走行距離 積算走行距離									●		●

*1 BLE2のみ

*2 指令値のみ

*3 ネットワーク対応のドライバもご用意しています。

シリーズ名・タイプ名		プロベラファン						プロワ	クロスフロー ファン	
		EMU/EMR	MRS	MRE 長寿命	MD				MBD	MFD
					Aタイプ	Eタイプ 長寿命	Vタイプ 可変速	Pタイプ 防水		
ロックしたら信号を I/Oで出力	回転停止アラーム				●	●		●		
条件に達したら信号を I/Oで出力 ファンは運転継続	回転低下アラーム	●	●	●	●			●	●	
運転中、パルスを出力	パルスセンサ						●	●	●	